



Боковая панель Mango



размер	модель	БП-80	БП-90
d (ширина проёма)		800	900
h		1950	

Рекомендуем душевую лейку располагать со стороны неподвижной перегородки, поток воды направлять вдоль ограждения, избегая прямого попадания воды на стеклянные элементы и крепёжную фурнитуру.



Душевая перегородка ни при каких условиях не может являться полностью герметичной конструкцией. При качественном монтаже и соблюдении правил эксплуатации должна обеспечить защиту от брызг и подтеканий не менее 75% от общего объёма используемой воды.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А
По вопросам качества обращаться
по тел. +7(351)772-72-58
E-mail: service@marts.ru

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Ulitka!


Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

Рекомендуем Вам доверить установку профессиональным монтажникам.

ПОМНИТЕ! При неграмотном монтаже легко испортить внешний вид, разбить стекло и утратить функционал душевого ограждения. Гарантия на подобные случаи не распространяется.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА, НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт.	Изображение
1	Клипса	3	
2	Уплотнитель пристенный	1	
3	Уплотнитель напольный	1	
4	Соединитель штанга-стекло	1	
5	Стекло	1	См. основное изображение

Памятка по безопасности:

УБЕДИТЕСЬ перед монтажом в наличии на стёклах надписи «TEMPERED» (закалённое стекло), которая свидетельствует, что стекло является безопасным.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ любая механическая обработка закаленного стекла (сверление, резка, шлифование кромок и т.д.). Это приведет к разрушению стекла.

При распаковке транспортной тары, монтаже и в период эксплуатации изделия не допускается:

- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;
- удары твердыми предметами;

ОБЕРЕГАТЬ края, торцы от ударов – это наиболее уязвимые места стекла.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соприкосновение металлической фурнитуры со стеклом! **НЕОБХОДИМО** использовать прокладки из силикона, идущие в комплекте.

ИСКЛЮЧИТЬ попадание на стекло строительных материалов, любых агрессивных частиц, нельзя протирать стекло жесткими щетками и очищать материалами с царапающими включениями. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать хлор содержащие средства для очистки, т.к. это приводит к коррозии фурнитуры.

рис.1





рис.2



ВАЖНО! Рекомендации по монтажу.

Монтаж стеклянных дверей рекомендуем доверить квалифицированным специалистам. Контактную информацию по данному вопросу вы можете получить на стойке информации по месту покупки изделия. Производитель не несёт ответственности за испорченный при неграмотном монтаже внешний вид изделия, бой стекла, потерю функционала. Гарантия на подобные случаи не распространяется.

1. Требования к проёму: не параллельность сторон проёма, а также отклонение их от вертикали и горизонтали не должно превышать 2 мм на 2 метра.
2. С помощью входящего в комплектацию крепежа допускается монтировать душевую перегородку только к стенам из кирпича и бетона. При монтаже на стены, выполненные из ГКЛ или других нетвёрдых материалов, необходимо в конструкции стен предусмотреть закладные, рассчитанные на вес перегородки, и приобрести специальный крепеж для этих материалов.
3. При несоблюдении инструкции по установке производитель не несет ответственности за качество эксплуатации изделия.

Пошаговая инструкция по установке.



1. Монтаж душевого ограждения «Mango» с «Боковой панелью» необходимо начинать с разметки линии установки «Боковой панели». Размер «A» определите из вашей потребности или вашего поддона. Например, для модели «Mango120» этот размер можно варьировать от 1100 до 1200 мм, но при этом необходимо помнить, что штанга рассчитана на размер 1200 мм и при необходимости её придётся укорачивать (рис. 1).

2. Установите клипсы на стекло. Прислоните стекло клипсами (1) к стене, подложив на пол под него подкладки толщиной (!!!) **6 мм** (!!!). Отчертите горизонтальные линии под нижней и верхней клипсами (рис. 1). Снимите глухое стекло, установите силиконовые уплотнители (2, 3 и 4).

3. Необходимо убедиться, что винт из соединителя штанги-стекло (5) утапливается полностью в закладную соединителя штанги, при необходимости рассверлите отверстие сверлом D8.5мм (рис.2)

Будьте крайне осторожны, используя герметик при монтаже! Очистить стекло в случае попадания на него излишков герметика будет невозможно!

Боковая панель Mango



Перед установкой душевой перегородки изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 16 часов.

4. Установите стекло и затяните клипсы (1) без большого усилия.
5. Установите соединитель штанга-стекло, используя закладную крепления штанги из комплекта Премиум (рис. 3), затянув винт до упора.
6. Произведите разметку под закладную крепления штанги, используя уровень, расстояние от стены до отверстия при этом должно быть равно расстоянию от стены до соединителя штанга-стекло (рис. 4).
7. Установите штангу по уровню, при необходимости корректируйте его положением Боковой панели, после этого протяните все соединения в клипсах (1) (рис. 5).
8. Далее монтаж душевого ограждения необходимо выполнить соблюдая инструкцию Премиум.
9. В собранном виде душевое ограждение соответствует изображению на рис. 6. Ограждение можно собрать как с левой Боковой панелью, так и справой (на изображении - с левой).

рис.5





рис.6



Повседневный уход и эксплуатация.

ВАЖНО! При эксплуатации изделия не направлять прямой поток воды на петли и другую фурнитуру, т.к. она имеет технологические зазоры для открывания, через которые может просачиваться вода.

Для повседневной чистки перегородки используйте обычные жидкые моющие средства для стекла и мягкую ткань.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет 36 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 36 месяцев со дня приобретения изделия. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком.

При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Претензии по некомплектности приобретенного изделия, а также по отклонениям, в результате которых невозможна нормальная эксплуатация изделия, должны направляться покупателем в магазин, где приобретен товар. По дефектам, появившимся при транспортировке изделия покупателем или из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.

Изготовитель не несет ответственности за бой стекла во время монтажа и эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Дайындаушы шарт сақталған кезде бұйымның стандарттар талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді бұйымды сатып алған күннен бастап 36 ай ішінде тасымалдау, сақтау, жинау және пайдалану. Тауарды бөлшек сауда дүкенінен сатып алған күн кассалық чекпен расталады. Сатып алу күнін анықтау мүмкін болмаған кезде кепілдік мерзімі дайындалған сәттен бастап есептеледі бұйымдар.

Сатып алынған бұйымның жиынтықталмауы бойынша, сондай-ақ ауытқулар бойынша талаптар, нәтижесінде бұйымды қалыпты пайдалану мүмкін емес болса, Сатып алушы жіберуі тиістауар сатып алынған дүкенге. Сатып алушы бұйымды тасымалдау кезінде пайда болған ақаулар бойыншанемесе бұйымды пайдалану және күту ережелерін сақтамағандықтан, шағымдар қабылданбайды.

Дайындаушы бұйымды монтаждау және пайдалану кезінде шынының сынғаны үшін жауапты болмайды. Өндіруші әсер етпейтін құрылымдық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады тунышыға қосымша ескертусіз бұйымның негізгі қасиеттеріне.

Изделие получил в полном комплекте/ Бұйым толық жиынтықта алынды

Претензий по качеству не имею/ Сапа бойынша наразылығым жоқ

Подпись покупателя/ Сатып алушының қолы _____

Дата продажи: «____» 20 ____ года

М.П.

Подпись продавца _____

(Без печати недействительна)